PCE Instruments France EURL
76, Rue de la Plaine des Bouchers
67100 Strasbourg
France
Tel: +33 (0) 972 3537 17
Fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Ampèremètre FLUKE 902 / jusqu'à 600 A / plus grande sécurité CAT III 600 V

Les techniciens qui interviennent sur les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC) attendent des outils qui sachent s'adapter à leurs besoins. Le FLUKE 902 vient compléter la gamme FLUKE d'ampèremètres de qualité et prévoit des fonctionnalités indispensables pour le diagnostic et la réparation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Fort de sa technologie TRMS et de sa certification CAT III 600 V, l'ampèremètre FLUKE 902 permet aux techniciens de travailler de manière précise et en toute sécurité.La nouvelle pince multimètre TRMS HVAC Fluke 902 s'inscrit dans la lignée des instruments de mesure Fluke de par sa précision, sa fiabilité et sa robustesse. Elle a été spécialement conçue à destination des techniciens qui installent et réparent au quotidien des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Grâce à sa technologie TRMS et à sa certification CAT III 600 V, elle leur permet de dépanner et d'entretenir les équipements de chauffage, ventilation et climatisation en toute sécurité, avec une grande efficacité.

- Capture des températures de gaz de conduits
- Test de sondes d'ionisation
- Mesure du courant de démarrage et de fonctionnement de condensateurs moteurs
- Mesure du courant et de la tension d'alimentation, ainsi que du courant et de la tension de charge
- Mesure de l'équilibre du courant et de la tension des systèmes triphasés
- Dépannage des moteurs électriques des compresseurs
- Conception spécialement étudiée pour les applications de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), avec mesure de capacité, de courant DC (µA) et de température
- Boîtier et pinces de petites dimensions qui tiennent dans la main et passent dans les endroits étroit
- Bouton de maintien de l'affichage « Display Hold » pour garder les mesures affichées
- Agencement des commandes de l'instrument de façon que les mesures de courant puissent être effectuées avec une seule main (index sur le levier d'ouverture de la pince et pouce sur le commutateur rotatif)
- Afficheur grand format, avec rétro-éclairage (sur la plupart des modèles), bien visible
- Coupure automatique pour allonger la durée de la pile : l'instrument est prêt à fonctionner lorsque vous en avez besoin
- Trois ans de garantie

Caractéristiques techniques de l'ampèremètre FLUKE 902

Tension DC	Gamme 0 – 600.0 V Précision 1 % ±5 digits
Tension AC (TRMS)	Gamme 0 – 600.0 V Précision 1 % ±5 digits (50/60 Hz)
Courant AC (TRMS)	Gamme 0 – 600.0 A Précision 2 % ±5 digits (50/60 Hz)
Courant DC	Gamme 0 - 200.0 µA Précision 1 % ±5 digits
Résistance	Gamme 0 – 9 999 Ω Précision 1,5 % ±5 digits
Continuité	<= 30 Ω
Capacité	Gamme 1 - 1 000 µF Précision 1,9 % ±2 digits

Caractéristiques générales et mécaniques de l'ampèremètre FLUKE 902

Poids	0,7 kg
Dimensions	27,3 x 10,8 x 6,2 cm
Type de pile	2 piles alcalines AA

Contenu de la livraison de l'ampèremètre FLUKE 902

1 x Ampèremètre FLUKE 902
2 x Piles alcalines AAA
1 x Sacoche de transport
1 x Cordons de mesure TL75 (1 paire)
1 x Sonde de température intégrée pour multimètre numérique 80BK
1 x Manuel d'utilisation